



技术参数



X 系列

GB标准交流充电桩



防护等级

具备IP54, 同时支持IK08。



远程升级

支持远程升级和在线更新, 降低运维成本。



启动方式

支持微信扫码、即插即充等方式, 便捷操作。



安装方式

采用壁挂式安装, 占用空间小, 安装便捷。



定时充电

根据需求设置充电时间, 实现错峰充电。



连接方式

支持蓝牙和WiFi等联网方式, 便于远程监控与管理。

• A7300

7kW

单相

型号	A7300P1-G2
交流输入	
输入制式	1P+N+PE
额定电压 [Vac]	220, ±20%
额定电流 [A]	32
额定频率 [Hz]	50
交流输出	
输出电压 [Vac]	220, ±20%
最大电流 [A]	32
额定功率 [kW]	7
交互方式	
充电接口	GB/T 20234.2
启动模式	微信小程序/即插即充
通讯方式	
WiFi	支持
蓝牙	支持
使用环境	
安装方式	壁挂式
工作温度 [°C]	-20 ~ 45
工作湿度 [%]	5 ~ 95 (无冷凝)
工作海拔 [m]	≤2000
系统参数	
尺寸 (宽*高*深) [mm]	300*185*100
重量 [kg]	2.3
安全	
防护等级	IP54
防撞等级	IK08
保护功能	过流保护、漏电保护、接地保护、浪涌保护 过/欠压保护、过温保护