

## 7千瓦交流充电桩

7kW交流充电桩是麦田能源推出的新产品。该产品的外观采用了流线型和简单的设计，非常精致和耀眼。通过应用程序，用户可以远程启动充电、定时充电，或将充电桩改为即插即用模式。同时，它可以监控充电信息，设置充电桩参数，绑定设备和授权设备，远程升级软件。



### 创新设计

A4纸张大小  
流线型设计



### 智能控制

无线通信 (WiFi/蓝牙) 与  
后端的OCPP通信协议  
APP设置智能充电或预约充电



### 节约能源

待机功耗小于7W,  
节能效果良好



### 灵活选择

Type 2 枪线版本或  
Type 2 枪座版本、  
App操作或即插即用充电、  
壁挂式或落地式安装



### 安全可靠

剩余电流保护  
IP55 防护等级

- 功率: 7kW
- 最大输出电流: 32A
- 输出电压: 220V AC
- 充电接口: GB/T 2023 4.2
- APP、RFID、Plug&Play多种充电模式
- 防护等级: IP55
- 使用环境: -30 ~ 50°C
- 保修时间: 2年



有关麦田能源产品更多信息  
请访问 [www.fox-ess.com.cn](http://www.fox-ess.com.cn)

型号	A7300P1-G	
版本	枪线版	
输入		
输入线	1P+N+PE	
额定电压	220Vac, ±20%	
额定电流	32A	
额定频率	50Hz	
输出		
输出电压	220Vac, ±20%	
最大输出电流	32A	
额定功率	7kW	
交互方式		
充电接口	GB/T 2023 4.2	
读卡器	Mifare ISO/IEC 14443 A	
启动模式	Plug&Play/RFID card/App	
急停	是	
通讯方式		
WiFi, 蓝牙	是	
4G	可选	
使用环境		
安装方式	壁挂/立柱	
工作温度	-30℃ ~ 50℃	
工作湿度	5% ~ 95% 无冷凝	
工作高度	≤2000m	
尺寸和重量		
产品尺寸	320*190*130 mm	320*190*144.5 mm
产品重量	3.55kg	2.0kg
安全		
防护等级	IP55	
防碰撞等级	IK08	
RCD	AC 30mA / DC 6mA	
保护功能	过流保护, 漏电保护, 接地保护, 浪涌保护 过欠压保护, 过温保护	
EMC等级	Class B	
安规标准	GB/T 18487 GB,T 20234 NB/T 33008 NB/T 33002	