



A 系列

GB标准交流充电桩



枪线版

- | | | |
|---------|------|----|
| • A7300 | 7kW | 单相 |
| • A011K | 11kW | 三相 |
| • A022K | 22kW | 三相 |



防护等级

具备IP65 (桩体) 与IP55 (枪头), 同时支持IK08。



远程升级

支持远程升级和在线更新, 降低运维成本。



动态负载平衡

动态调节充电功率, 有效避免过载, 提升用电效率。



光伏联动

有效利用光伏系统, 实现低碳环保和能源利用最大化。



定时充电

根据需求设置充电时间, 实现错峰充电。



连接方式

支持WiFi 和 4G等联网方式, 便于远程监控与管理。

型号	A7300P1-G1	A011KP1-G-B	A022KP1-G-B
交流输入			
输入制式	P+N+PE	3P+N+PE	3P+N+PE
额定输入电压 [Vac]	220, ±20%	380, ±20%	380, ±20%
额定输入电流 [A]	32	16	32
额定输入频率 [Hz]	50, ±5		
待机功耗 [W]	≤10		
交流输出			
最大输出功率 [kW]	7	11	22
最大输出电压 [Vac]	220, ±20%	380, ±20%	380, ±20%
最大输出电流 [A]	32	16	32
安全保护			
电气保护	过压保护, 过流保护 ,浪涌保护 ,接地保护,过载保护, 短路保护, 漏电保护, 过温保护, 急停保护, 防雷保护		
特殊防护	抗盐雾保护, 防紫外线保护		
系统参数			
尺寸 (宽*高*深) [mm]	320*190*130		
重量 [kg]	≤6.3		
枪线长度 [m]	5		
工作温度 [°C]	-30 ~ +50		
储存温度 [°C]	-40~ +70		
工作湿度 [%]	5 ~ 95 (无冷凝)		
海拔高度 [m]	<2000		
防护等级	IP65 (桩体), IP55 (枪头)		
防撞等级	IK08		
冷却方式	自然风冷		
联网方式	WiFi、4G		
支付方式	微信小程序扫码充电		
启动方式	即插即充、刷卡启动、扫码启动		
安装方式	壁挂式、落地式		
EMC	Class B		
标准			
执行标准	GB/T 18487.1-2023, GB/T 20234.2-2023, GB/T 34657.1-2023, GB/T 18487.2-2017, NB/T 33002-2018, NB/T 33008.2-2018		