



# Fox ESS LV5200

LOW VOLTAGE STORAGE BATTERY

## 低压电池



### 长寿命

充放电循环次数长达6000次



### 可扩展

存储容量可扩展至61.44kWh



### 高效率

98%充放电效率



### 安装便捷

灵活配置，即插即用

LV5200是一款高性能、可扩容的低电压电池存储模块。

- 90%放电深度
- 温度耐受范围广
- 安装便捷
- 循环次数长达6000次
- 支持CAN/RS485通讯
- 低电压



有关麦田能源产品更多信息  
请访问 [www.fox-ess.com.cn](http://www.fox-ess.com.cn)  
400-1888-900

## 规格

电池类型	锂电池
标称容量 [Wh]	5120
标称电压 [V]	51.2
工作电压 [V]	43.2 ~ 57.6
推荐放电电流 [A]	50
最大充放电电流 [A]	100
峰值放电电流 [A]	150 @30秒
电池组循环效率 [%]	>95
放电深度 [%]	90
循环寿命*1	≥6000
通讯	CAN, RS485
显示	LED*5
可扩展性	最多支持12块电池并联
安装位置	室内 (立式)
工作温度 [°C]*2	充电: 0 ~ 55 放电: -10 ~ 55
储存温度 [°C]	-20 ~ 55
散热方式	自然散热
湿度 [%]	5 ~ 85 (无冷凝)
海拔 [m]	最高2000
尺寸 (宽*高*深) [mm]	342 * 600 * 207
重量 [kg]	49
安规	IEC62619
电磁兼容	IEC61000-6-2/4
运输	UN38.3
防护等级	IP21



\*1 25°C, 90%DOD, 0.5C充放电。

\*2 充电降额0°C ~ +15°C。