

Fox ESS ECS 电池储能系统



HIGH VOLTAGE BATTERY ECS堆叠电池

ECS系列堆叠电池是一款高性能、可扩容的电池存储模块。
高效灵活的模块化设计，使其能适用于广泛的储能需求。

支持模块扩容，可以串联安装其他电池，最大扩充存储容量
为19.35kWh，安装便捷，即插即用。

- 2.76kWh 单个电池容量
- 最大可扩容至19.35kWh
- 90%放电深度
- 温度耐受范围广
- 安装便捷
- 支持CAN通讯
- 高电压



有关麦田能源产品更多信息
请访问 www.fox-ess.com.cn
400-1888-900

Fox ESS ECS系列 麦田能源·堆叠电池

型号	ECS2800 -H2	ECS2800 -H3	ECS2800 -H4	ECS2800 -H5	ECS2800 -H6	ECS2800 -H7
电池特性						
电池类型	锂电池					
电池模块	1*CM2800 1*CS2800	1*CM2800 2*CS2800	1*CM2800 3*CS2800	1*CM2800 4*CS2800	1*CM2800 5*CS2800	1*CM2800 6*CS2800
标称容量 [Wh]	5530	8290	11060	13820	16590	19350
标称电压 [V]	115.2	172.8	230.4	288	345.6	403.2
工作电压 [V]	104.4 ~ 132.4	156.6 ~ 198.7	208.8 ~ 264.9	261.0 ~ 331.2	313.2 ~ 397.4	365.4 ~ 463.6
推荐放电电流 [A]	24					
最大充放电电流 [A]	48					
峰值放电电流 [A]	65 @60秒					
电池组循环效率 [%]	>95					
放电深度 [%]	90					
循环寿命 ^{*1}	≥6000					
通讯	CAN					
显示	CS: LED*1, CM: LED*6					
可扩展性	最多支持7块电池串联					
运行条件						
安装位置	室外/室内（立式）					
工作温度 [°C] ^{*2}	充电：0 ~ 55 放电：-10 ~ 55					
储存温度 [°C]	-20 ~ 55					
散热方法	自然散热					
湿度 [%]	5 ~ 95 (无冷凝)					
海拔 [m]	最高 2000					
系统参数						
尺寸（宽*高*深） [mm]	570*350*380	570*470*380	570*590*380	570*710*380	570*830*380	570*950*380
重量 [kg]	65±1	95.5±1.5	126±2	157±2.5	187±3	217±3.5
证书						
安规	IEC 62619					
电磁兼容	IEC 61000-6-1/2/3/4					
运输	UN38.3					
防护等级	IP65					

*1 25°C, 90%DOD, 0.5C充放电。
*2 充电降额0°C ~ +15°C。

