

交流充电桩特性



枪线版本

- A7300 7kW 单相



防护等级
IP54和IK08



远程升级
支持远程升级, 在线更新



动态负载平衡
动态调节充电功率



定时充电
根据需要设置充电时间



光伏联动
可有效利用光伏系统



多种连接选项
蓝牙、WiFi、4G

交流充电桩

技术规格



型号	A7300P1-G1
版本	充电枪线
输入	
输入制式	1P+N+PE
电压 [Vac]	220±20%
最大电流 [A]	32
频率 [Hz]	50/60
输出	
电压 [Vac]	220±20%
最大电流 [A]	32
额定功率 [kW]	7
交互方式	
充电接口	GB/T 20234.2
读卡器	Mifare ISO/IEC 14443 A
启动模式	即插即充/刷卡/APP
通讯方式	
蓝牙	是
WiFi	是
4G	否
使用环境	
安装方式	壁挂/立柱
工作温度 [°C]	-25 ~ 50
工作湿度 [%]	5 ~ 95 , 无冷凝
工作高度 [m]	≤2000
尺寸和重量	
产品尽寸 (W*H*D) [mm]	320*190*130
产品重量 [kg]	5.43
安全	
防护等级	IP55
防碰撞等级	IK08
RCD [mA]	AC 30/DC 6
保护功能	过流保护, 漏电保护, 接地保护 浪涌保护, 过欠压保护, 过温保护
EMC	Class B