

7千瓦交流充电桩

7kW交流充电桩是麦田能源推出的新产品。该产品的外观采用了流线型和简单的设计，非常精致和耀眼。通过应用程序，用户可以远程启动充电、定时充电，或将充电桩改为即插即用模式。同时，它可以监控充电信息，设置充电桩参数，绑定设备和授权设备，远程升级软件。



创新设计

A4纸张大小
流线型设计



智能控制

无线通信 (WiFi/蓝牙) 与
后端的OCPP通信协议
APP设置智能充电或预约充电



节约能源

待机功耗小于2W，
节能效果良好



灵活选择

Type 2 cable/socket版本、
App操作或即插即用充电、
壁挂式或落地式安装



安全可靠

剩余电流保护
IP55 防护等级

- 功率: 7kW
- 最大输出电流: 32A
- 输出电压: 220V AC
- Type 2 接口
- 采用OCPP 1.6 (JSON)/2.0协议
- APP、RFID、Plug&Play多种充电模式
- 防护等级: IP55
- 使用环境: -30 ~ 50°C
- 保修时间: 2年



有关麦田能源产品更多信息
请访问 www.fox-ess.com.cn

型号	A7300P1-E		A7300S1-E
版本	枪线版		枪座版
输入			
输入线	1P+N+PE		
额定电压	220Vac，±20%		
额定电流	32A		
额定频率	50/60Hz		
输出			
输出电压	220Vac，±20%		
最大输出电流	32A		
额定功率	7kW		
交互方式			
充电连接方式	Type 2 cable	Type 2 socket	
读卡器	Mifare ISO/IEC 14443 A		
启动模式	Plug&Play/RFID card/App		
急停	是		
通讯方式			
WiFi, 蓝牙	是		
4G	可选		
OCPP	OCPP 1.6 JSON, OCPP 2.0 可选		
使用环境			
安装方式	壁挂/立柱		
工作温度	-30℃ ~ 50℃		
工作湿度	5% ~ 95% 无冷凝		
工作高度	≤2000m		
尺寸和重量			
产品尺寸	320*190*130 mm		320*190*144.5 mm
产品重量	3.55kg		2.0kg
安全			
防护等级	IP55		
防碰撞等级	IK08		
RCD	AC 30mA / DC 6mA		
保护功能	过流保护，漏电保护，接地保护，浪涌保护 过欠压保护，过欠频保护，过欠温保护		
EMC等级	Class B		
认证	CE		
认证标准	EN/IEC 61851-1: 2019, EN/IEC 61851-21-2: 2021		