

双输出设计，节省空间，双充电

## 22千瓦交流双枪充电桩

22kW交流充电桩是麦田能源推出的新产品。该产品的外观采用了流线型和简单的设计，非常精致和耀眼。通过应用程序，用户可以远程启动充电、定时充电，或将充电桩改为即插即用模式。同时，它可以监控充电信息，设置充电桩参数，绑定设备和授权设备，远程升级软件。



### 创新设计

流线型设计



### 智能控制

无线通信 (WiFi/蓝牙) 与  
后端的OCPP通信协议  
APP设置智能充电或预约充电



### 节约能源

待机功耗小于2W，  
节能效果良好



### 灵活选择

Type 2 cable/socket版本、  
App操作或即插即用充电、  
壁挂式或落地式安装



### 安全可靠

剩余电流保护  
IP55 防护等级

- 功率: 22kW或11kW\*2
- 最大输出电流: 32A或16A\*2
- 输出电压: 380V AC
- Type 2 接口
- 采用OCPP 1.6 (JSON)/2.0协议
- APP、RFID、Plug&Play多种充电模式
- 防护等级: IP55
- 使用环境: -30 ~ 50°C
- 保修时间: 2年



有关麦田能源产品更多信息  
请访问 [www.fox-ess.com.cn](http://www.fox-ess.com.cn)

|          |                                               |  |               |
|----------|-----------------------------------------------|--|---------------|
| 型号       | AT022-DP                                      |  | AT022-DS      |
| 版本       | 枪线版                                           |  | 枪座版           |
| 输入       |                                               |  |               |
| 输入线      | 3P+N+PE                                       |  |               |
| 额定电压     | 380Vac，±20%                                   |  |               |
| 额定电流     | 32A                                           |  |               |
| 额定频率     | 50/60Hz                                       |  |               |
| 输出       |                                               |  |               |
| 输出电压     | 380Vac，±20%                                   |  |               |
| 最大输出电流   | 32A或16A                                       |  |               |
| 额定功率     | 22kW或11kW*2                                   |  |               |
| 交互方式     |                                               |  |               |
| 充电连接方式   | Type 2 cable                                  |  | Type 2 socket |
| 读卡器      | Mifare ISO/IEC 14443 A                        |  |               |
| 启动模式     | Plug&Play/RFID card/App                       |  |               |
| 通讯方式     |                                               |  |               |
| WiFi, 蓝牙 | 是                                             |  |               |
| 4G, 以太网  | 可选                                            |  |               |
| OCPP     | OCPP 1.6 JSON, OCPP 2.0 可选                    |  |               |
| 使用环境     |                                               |  |               |
| 安装方式     | 壁挂/立柱                                         |  |               |
| 工作温度     | -30℃ ~ 50℃                                    |  |               |
| 工作湿度     | 5% ~ 95% 无冷凝                                  |  |               |
| 工作高度     | ≤2000m                                        |  |               |
| 尺寸和重量    |                                               |  |               |
| 产品尺寸     | 500*350*155 mm                                |  |               |
| 产品重量     | 18kg                                          |  | 14kg          |
| 安全       |                                               |  |               |
| 防护等级     | IP55                                          |  |               |
| 防碰撞等级    | IK08                                          |  |               |
| RCD      | AC 30mA/DC 6mA                                |  |               |
| 保护功能     | 过流保护，漏电保护，接地保护，浪涌保护，<br>过欠压保护，过欠频保护，过欠温保护     |  |               |
| EMC等级    | Class B                                       |  |               |
| 认证       | CE                                            |  |               |
| 认证标准     | EN/IEC 61851-1: 2019, EN/IEC 61851-21-2: 2021 |  |               |